

## Garantie / Warranty / Гарантийный

Wir danken Ihnen für den Erwerb dieses HEYNER-Qualitätserzeugnisses. Alle HEYNER-Erzeugnisse werden nach höchsten technischen sowie gesetzlichen Standards entwickelt, hergestellt und unterliegen einer ständigen, strengen Qualitätskontrolle.

Sollte dieses Gerät trotzdem nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, so bedauern wir dies sehr. Bitte wenden Sie sich mit diesem Dokument an Ihr Fachgeschäft, um Kontakt mit unserem lokalen Servicepartner aufzunehmen. Garantieansprüche gelten nur innerhalb der gesetzlichen Frist ab Kaufdatum. Sie müssen unverzüglich erhoben werden und sind ausschließlich beschränkt auf Reparatur bzw. Austausch des Erzeugnisses. Bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienanleitung erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

Thank you for having purchased this HEYNER-quality product. All HEYNER-products are developed and manufactured according to highest technical and legal standards with permanent quality control.

We would sincerely regret, in case this product should not function accurately. Please contact your dealer to find out our local service partner. Any warranty claims are only valid within the legal warranty period starting from the purchase date. They should be declared without delay and are strictly limited to repairing or replacing of the product. Warranty immediately becomes invalid in case of misuse or non-compliance of the instruction manual.

Благодарим Вас за покупку нашего высококачественного товара HEYNER. Вся продукция HEYNER разрабатывается по самым высоким техническим и законодательным стандартам, и находится под строгим и постоянным контролем качества. Если это изделие все же не работает должным образом, то мы очень об этом сожалеем. ожалуйста, обратитесь с этим документом к дилеру, чтобы войти в контакт с нашим партнером сервиса по месту покупки.

Гарантия распространяется только в пределах установленного законом срока с момента покупки товара. Вы должны сразу указать Ваши претензии, и тем самым возможен будет ремонт или замена изделия. Гарантийный ремонт не производится, если претензии на товар возникли в результате неправильного обращения с ним или несоблюдения инструкции по эксплуатации.

## Garantiekarte / warranty card / Гарантийный талон

Art.-Nr. / art.-n° / Номер артикула.....

Serien-Nr. / serial-n° / серийный номер.....

Funktionsstörung / dysfunction / неисправность.....

Kaufdatum / purchase date / дата покупки.....

Kaufadresse / shop address / адрес магазина.....

Stempel / stamp / печать.....

alca germany automotive gmbh  
Gewerbestr. 11 D - 15859 Storkow  
Tel: +49 (0) 33678 687-0 info@H-PREMIUM.de

**H-PREMIUM.de**



H-PREMIUM.de

## Pedal Power black

PREMIUM • HIGH PRESSURE • FOOTPUMP 10bar • 145psi

Art. 215010



## Pedal Max black

PREMIUM • HIGH PRESSURE • FOOTPUMP 7bar • 10bar

Art. 225010



Bedienungsanleitung Instruction manual Руководство по эксплуатации

PREMIUM QUALITÄT FÜR AUTOMOBILE

Lieber Kunde, diese Fußluftpumpen sind nicht nur durch die kompakte Bauform unentbehrlich für Reise und Freizeit, sondern auch durch die enorme Pumpleistung. Sie sind geeignet zum Aufpumpen von PKW- und Fahrrad- Reifen, Schlauchbooten, Luftmatratzen und Ähnlichem.

Machen Sie sich bitte in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gerät vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke auf.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise!

Sie helfen Ihnen den sachgemäßen Umgang zu erleichtern und beugen Missverständnissen und Schäden vor.

Hinweise, Inbetriebnahme und Benutzung

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Beschädigungen und Verletzungen beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Wettereinflüssen wie z.B. starker Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit oder Regen aus.
- Benutzen Sie die Fußpumpen nicht wenn diese beschädigt sind.
- Befüllen Sie den Reifen oder den aufzupumpenden Artikel

nicht über den maximal zulässigen Druck (Herstellangaben beachten!).

### Benutzung der Fußluftpumpen

Hinweis: Zum Aufpumpen eines Pkw- und Fahrradreifens benötigen Sie dank des Multi-Ventil-Anschlusses keinen Adapter.

1. Lösen Sie den Sicherungshaken, indem Sie die Trittfläche etwas nach unten drücken und den Haken zur Seite klappen. Die Trittfläche gleitet nach oben. Befestigen Sie den Haken während der Benutzung der 1-zylindrigen Fußluftpumpe (Art. 215000) an der oberen Querstrebe. Bei der 2-zylindrigen Fußluftpumpe (Art. 22500N) kippen Sie den Haken zwischen die zwei Zylinder.

2. Ohne Adapter: Schließen Sie nun den Luftdruckschlauch mit seinem Multi-Ventil-Anschluss folgenden Schritten an das Ventil an:



PKW-Reifenventil  
Fahrrad-Reifenventil

- Hebel öffnen
- Anschlussstück auf das Reifenventil fest aufstecken

- Hebel nach unten drücken
3. Mit Adapter: Setzen Sie den Adapter auf das Ventil auf. Öffnen Sie dazu den Verschlusshebel und setzen Sie den Schlauch auf den Adapter. Klappen Sie den Hebel danach wieder um.
  4. Auf dem Manometer können Sie nun den Luftdruck kontrollieren. Wenn der Luftdruck nicht ausreichend ist, treten Sie gleichmäßig die Trittfläche nach unten. Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis der Luftdruck mit dem gewünschten Luftdruck übereinstimmt.
  5. Nach Beendigung des Pumpvorgangs öffnen Sie den Hebel und ziehen danach den Schlauch vom Ventil ab.

### Im Lieferumfang befinden sich:

- 1 Multi-Adapter für Auto & Fahrrad
- 1 Metall-Adapter für Bälle
- 2 Kunststoffadapter für Luftmatratzen und andere Objekte
- 1 Tasche

### Hinweis

Kontrollieren Sie den Druck mit Hilfe eines geeichten Luftdruckmessers nach.

### Reinigung

1. Zum Reinigen verwenden Sie nur ein leicht angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungssubstanzen oder ähnliches.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### Beispiele für Druckangaben

(Circa Angaben)

Autoreifen	1,65 - 2,6 bar
Fahrradreifen	2,4 - 2,8 bar
Fußball	0,9 bar
Basketball	0,6 bar
Volley Ball	0,34 bar

### Technische Daten

215010

Gewicht .....	1,50 kg
Abmessung .....	310x90x90mm
Druck .....	0 - 10 bar/145psi
Schlauchlänge.....	60 cm

225000

Gewicht .....	2,2kg
Abmessung.....	297x130x90mm
Druck.....	0 - 10 bar/140psi
Schlauchlänge.....	60 cm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Dear Customers

These pumps are not only compact for use while travelling or for hobby applications, they also deliver a good volume of air. Both pumps are suitable for filling car or bicycle tyres, inflatable boats, air mattresses and suchlike. Please familiarize yourself with the proper usage of the devices by reading and following each chapter of this manual, in the order presented. Keep these operating instructions for further reference.

Please read the safety instructions!

These instructions will make it easier for you to handle these devices appropriately and help prevent misunderstandings and possible damage or injury.


**Please note the following advices to avoid malfunctions, damage and injuries:**

- Do not expose the unit to extreme weather conditions such as excessive sunlight, high humidity or rain.
- Do not use the foot pump if it is damaged.
- Do not exceed the maximum allowed pressure for air filled (follow the recommendations of the manufacturer!).

Operating the foot pumps  
Note: Thanks to the multi-valve connection you do not require a separate adaptor to fill a motor vehicle tyre or a bicycle tyre.

1. To use the unit, open the safety hook. Press the pedal down and slide the hook to the side. Now you can allow the pedal to slide up. While using the single cylinder foot pump (art. 215000), attach the hook to the upper cross strut. Concerning the two cylinder foot pump (art. 22500N) topple the hook between the two cylinders.

2. Without Adaptor: Connect the air hose to the valve as follows:



Car tyre valve  
bicycle tyre valve

- open the lever,
  - attach the connecting piece securely to the valve and press it down all the way,
  - fold the lever down.
3. With Adaptor: Attach the adaptor to the valve. Open the lever and attach the hose to the adaptor. After that, fold the lever down.
4. On the pressure meter you can read the current pressure. If the pressure is

too low, press the pedal down with your foot and repeat until the desired pressure is reached.

5. After filling the item, open the lever and remove the hose.

**The following adaptors are included:**

- 1 multi valve connector for car and bicycle tyres
- 1 metal-adaptor for balls
- 2 plastic adaptors for air beds and similar objects
- 1 bag (Article 225000)

**Notice**

Test the pressure with a gauged pressure meter.

**Cleaning**

1. Use only a moistened cloth to clean the unit. Do not use aggressive cleaners of similar substances.
2. Do not immerse the unit in water or other liquids.

**Some Guidelines for Pressures (Rough Values)**

Car Tyre	1.65 – 2.6 bar
Bicycle Tyre	2.4 – 2.8 bar
Soccer Ball	0.9 bar
Basket Ball	0.6 bar
Volley Ball	0.34 bar

**Technical data**

215010  
Weight..... 1,50 kg  
Dimension ..... 310x90x90mm  
Pressure ..... 0 - 10 bar/145psi  
Hose length.....60 cm

225000  
Weight .....2,2 kg  
Dimension.....297x130x90mm  
Pressure .....0 - 10 bar /140psi  
Hose length.....60 cm

- Technical specifications and errors are subject to change without notice.

Дорогой клиент!

Эти воздушные насосы с ножным приводом незаменимы в поездке и досуге за счёт не только своего компактного исполнения, но и своей огромной поршневой мощности. Они удобны для накачивания шин легкового автомобиля и велосипеда, надувных лодок и матрацев и прочих подобных целей. Предлагаем вам ознакомиться – в последовательности глав – с этим устройством. Руководство пользователя просьба хранить для последующего применения. Пожалуйста, прочтите требования техники безопасности! Они позволят вам упростить надлежащее обращение и предотвратят ошибки и убытки.

**Замечания, первый запуск и эксплуатация Для предотвращения сбоев, причинения вреда и травм обращаем внимание на следующие требования техники безопасности:**

- Не подвергайте устройство экстремальным воздействиям погоды: берегите от сильных солнечных лучей, высокой влажности или дождя.
- Не пользуйтесь ножным насосом, если он повреждён.

- Не наполняйте накачиваемую шину или другой предмет под максимально допустимым давлением. (Учитывайте данные завода-изготовителя!)

**Эксплуатация воздушных насосов К сведению:**

При накачивании шин легкового автомобиля и велосипеда адаптер не нужен – благодаря мульти-вентильному соединению (для авто- и велошин).

1. Для ослабления предохранительного крючка, педаль накачивания слегка нажать вниз и крючок откинуть в сторону. Педаль спружинит вверх. При использовании 1-цилиндрового ножного насоса (арт. 215000), зафиксировать крючок на верхней поперечине. При использовании 2-цилиндрового ножного насоса (арт. 22500N), закинуть крючок между цилиндрами.
2. Без адаптера: Теперь шланг накачивания, с его мульти-вентильным соединением, присоединить к ниппелю:



Вентиль камеры автошин  
Вентиль камеры велошин

- Открыть рычаг

- Плотно насадить соединительный шланг на вентиль шины
  - Рычаг нажать вниз
3. С адаптером: Надеть адаптер на вентиль. Для этого: открыть рычаг замка, насадить шланг на адаптер и рычаг снова опустить.
  4. С помощью манометра проверить давление воздуха. При недостаточности давления воздуха, надавить равномерно на педаль. Повторять операцию до тех пор, пока давление воздуха не достигнет желаемого.
  5. По окончании процесса накачивания, открыть рычаг и, после этого, отсоединить шланг от вентиля.

**Комплект поставки включает:**

- 1 мульти вентильным соединением для автошин и велошин
- 1 металлический адаптер для мячей,
- 2 пластмассовых адаптера для надувных матрацев и других объектов.
- 1 Сумка (Артикул 225000)

**Примечание**

Проверять давление при помощи эталонного измерителя давления воздуха.

**Чистка**

1. Для чистки пользоваться слегка увлажненной тряпкой. Не использовать агрессивные чистящие средства или подобное.
2. Не окунайте устройство в воду или другие жидкости.

**Примеры с данными о давлении (для ориентира)**

Автошина:	1,65-2,6 бар
Велосипедная шина:	2,4-2,8 бар
Футбольный мяч:	0,9 бар
Баскетбольный мяч:	0,6 бар
Волейбольный мяч:	0,34 бар

**Технические характеристики 215010**

Вес.....	1,50 кг
Размеры .....	310x90x90мм
Давление .....	0 - 10 бар/145psi
длина шланга.....	60 см

**225000**

Вес .....	2,2 кг
Размеры.....	297x130x90мм
Давление .....	0 - 10 бар /140psi
длина шланга.....	60см

- Технические изменения и недостатки исправляются без уведомления.