







H-PREMIUM.DE



WICHTIG: HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH
Wichtig: Dieses Produkt ist kein Ersatz für Schneeketten. Bei schneefreier Fahrbahn (d. h. bei sichtbarem Asphalt) wird **nachdrücklich empfohlen**, den Reifenüberzug abzunehmen, um ihn so vor Abnutzung zu schützen. Die Überzüge werden direkt auf die Antriebsräder des Fahrzeugs gespannt. Die Reifenmaße müssen hierzu mit den auf der Verpackung angegebenen Abmessungen übereinstimmen. Vergewissern Sie sich dass die Reifenüberzüge nach Gebrauch vollkommen trocken sind, bevor Sie sie in der Verpackung verwahren. Es wird empfohlen, die Überzüge nach Gebrauch, wenn nötig, von Hand zu säubern. Wenn Sie die Stoffhülle von den Reifen abnehmen wollen, befolgen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.

SICHERHEITSSANWEISUNGEN
Maximale Geschwindigkeit 40 Km/h. Ruckartiges Abbremsen sowie starkes Beschleunigen können die Rutschfestigkeit der Reifenüberzüge beeinträchtigen. Verschlissene oder deutlich abgenutzte Überzüge dürfen nicht wieder verwendet werden, da bei diesen keine Schutzwirkung mehr garantiert ist. Mit aufgespannten Reifenüberzügen sollte man keinesfalls über schnee- bzw. eisfreie Flächen oder Beläge fahren. Bei Verschleiß eines oder mehrerer Überzüge sollte man das Fahrzeug unverzüglich anhalten und auf keinen Fall weiterfahren. Die Reifenüberzüge sind kompatibel mit ABS und ESP ausgestatteten Fahrzeugen. Bei extremen Klimabedingungen (schwerer Schneefall oder steiles Fahrbahngefälle) wird vom Gebrauch der Reifenüberzüge eingehend abgeraten. Lesen Sie sich vor dem Einbau das Fahrzeughandbuch durch und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für Fahrten bei Schnee und für die Montage zusätzlicher Sicherheitselemente wie z. B. Schneeketten. Überprüfen Sie die Stabilitätssysteme des Fahrzeugs und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für Fahrten bei Schnee. Die Hülle ist bei Bruch oder Verschleiß zu ersetzen. Die Stoffhülle hat eine begrenzte Lebensdauer, deren Länge vom jeweiligen Einsatz abhängt. Sie kann nicht repariert werden.

HOW TO USE
Caution: This product is not a substitute for snow chains. If the road surface is not entirely covered with snow (i.e., asphalt is visible), we **strongly recommend** removing the socks to avoid damaging them. The socks should be placed on the car's drive wheels. Use the product only on tires with the dimensions indicated on the snow sock packaging. After using, dry the socks thoroughly before replacing them in their packaging. We recommend washing them by hand after use. Remove socks from tyres following the fitting instructions in reverse order.

SAFETY INSTRUCTIONS
40 km/h maximum speed. Abrupt braking and accelerating may damage the nonskid snow socks. Do not use the socks if they are torn or worn because they will no longer provide adequate protection. Drive with the snow socks in place only when there is sufficient snow or ice on the ground. Stop the car immediately if a snow sock tears. Compatible with cars equipped with ABS and ESP systems. If conditions are extreme (heavy snow or steep slopes), do not use the snow socks. Before fitting consult the vehicle's instruction manual and follow the manufacturer's indications regarding driving in snow and fitting additional safety elements, such as snow chains. Check the vehicle's stability systems are operating correctly and follow the manufacturer's instructions regarding their use in snow. Replace torn socks or those with signs of wear for new ones. Textile socks have a limited useful life, which depends on their use, and they cannot be repaired.

Artikel: 735S30 Premium Textile Schneeketten Verwendungszweck: bietet zusätzliche Traction auf Eis und Schnee, Material: polyolefin · Verwendungsdauer: unbegrenzt · Adresse: alca germany automotive gmbh Gewerbestr. 11 · DE-15859 Storkow · Premium textile snow socks · type of use: provides additional traction on ice and snow · material: polyolefin Найлон · address: alca germany automotive gmbh Gewerbestr. 11 DE-15859 Storkow · periode of use: unlimited · Премиальные чехлы · Назначение: Для противоскольжения увеличивают сцепление на льду и снеге · Состав: Полиолефин · Срок использования: Без ограничения Адрес: DE-15859 Storkow alca germany automotive gmbh, Gewerbestr. 11 · D-15859 Шторков · Designed by HEYNER® Germany · Manufactured in Europe

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Важно: Данный продукт не является заменой цепи противоскольжения. Когда дорога очищена от снега (т.е. видимый асфальт), настоятельно рекомендуется снять чехол противоскольжения шины, чтобы защитить ее от износа. Чехлы противоскольжения используются непосредственно на ведущие колеса автомобиля. Размеры шин должны соответствовать параметрам на упаковке. Убедитесь в том, что чехлы полностью высохли после использования, прежде чем хранить их в упаковке. При необходимости, рекомендуется очистить чехлы от загрязнения вручную. Если вы хотите снять чехол с шин, выполняйте действия в обратном порядке от установки.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Максимальная скорость 40 км/ч. Резкое торможение и интенсивное ускорение могут повлиять на устойчивость при заносе. Не используйте повторно изношенные чехлы противоскольжения, поскольку их защитный эффект больше не гарантирован. Ни в коем случае не рекомендуется ездить по сильно заснеженным, а также обледеневшим участкам дороги. Если один или несколько чехлов изношены, автомобиль следует немедленно остановить и ни в коем случае продолжать движение. Чехлы противоскольжения совместимы с ABS и для автомобилей, оснащенных ESP. В случае экстремальных климатических условий (сильный снегопад, крутая дорога или крутые склоны), использование чехлов настоятельно не рекомендуется. Перед установкой, проверьте системы стабилизации автомобиля, прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте инструкциям производителя по вождению на снегу и при необходимости установите дополнительные элементы безопасности, такие как цепи противоскольжения. В случае износа чехлов их необходимо заменить. Тканевое покрытие имеет ограниченный срок службы, продолжительность которого составляет в зависимости от типа использования. Его невозможно отремонтировать.

